



Lavastoviglie modello ESF6240X

Caratteristiche Generali

Descrizione del Prodotto	Lavastoviglie con larghezza 60 cm e capacità di 12 coperti. Consumo 1,05 kW/h e 15 litri d'acqua. 6 programmi di lavaggio e 4 temperature. Sicurezza Acquablock. Cestello superiore regolabile. Tasto di avvio ritardato. Colore grigio/inox.
Larghezza	La larghezza è di 60 centimetri.
Consumo Energetico	Il consumo energetico, sulla base dei test standard effettuati, è di 1,05 kilowatt all'ora.
Coperti	La capacità di lavaggio massima è per 12 coperti.
Consumo d'Acqua	Vengono utilizzati 15 litri d'acqua per ogni lavaggio.
Classe Efficienza Energetica	La classe di efficienza energetica è "A". (Riferimento: "A" bassi consumi, "G" alti consumi).
Classe Efficacia di Lavaggio	La classe d'efficacia di lavaggio è "B". (Riferimento: "A" alta efficacia, "G" bassa efficacia).
Classe Efficacia di Asciugatura	La classe d'efficacia di asciugatura è "B". (Riferimento: "A" alta efficacia, "G" bassa efficacia).
Tipo di Lavaggio	Viene utilizzata la tecnologia di lavaggio ad impulsi.

Funzioni di Lavaggio

Programmi	Possono essere utilizzati 6 programmi di lavaggio: Intensivo 70°C, Normale 50°C, Eco 50°C, Glass 40°C e Ultrarapido 30'.
Programma Rapido	Dispone di un programma rapido con durata di 30 minuti.
Temperature	E' possibile utilizzare 4 temperature di lavaggio: 70-65-50-40° C.
Durata	La durata del ciclo universale è di 120 minuti.
Funzioni Speciali	Il sistema "Fuzzy Logic" permette una dosatura dell'acqua in base alle stoviglie da lavare ed al loro grado di sporco. Programma speciale Bio, studiato appositamente per l'utilizzo di detersivi ecologici con enzimi (attivi ad una temperatura di 40°C).

Comfort

Dispositivo Antitrabocco	Viene utilizzato il dispositivo di sicurezza "Acquablock": tubo di carico rinforzato, protezione antiaggancio e sensore di rilevamento perdite.
Silenziosità	Il livello di silenziosità è di 47 decibel.
Partenza Ritardata	Tasto per l'avvio ritardato.

Indicatore Sale	Spia luminosa di controllo per sale e brillantante.
Asciugatura	Sistema di asciugatura Super Dry di condensa interna dei vapori.
Altre Funzioni	Addolcitore di durezza dell'acqua adattabile fino a 10 livelli. Sicurezza bambini.

Caratteristiche Fisiche

Cestelli	Cestello superiore regolabile in altezza. Cesto inferiore e cestello portacoltelli.
Posizione Resistenza	La resistenza è nascosta.
Dimensioni (HxLxP)	Dimensioni d'ingombro 85 x 60 x 60 cm.